

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

# E

EQUALISERS

## E300

Gebruiksklaar fijn egaliseermiddel voor buiten



### Omschrijving

Gebruiksklaar egaliseermiddel op basis van polymeerdispersie, voor buiten.

### Toepassing

Voor het egaliseren van minerale ondergronden zoals baksteen, beton, cementgebonden buitenpleisters; evenals niet zuigende ondergronden zoals geglazuurde tegels en reeds geschilderde ondergronden.

### Eigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- Aan te brengen tot 3 mm laagdikte
- Goede hechting op geglazuurde tegels (binnen) en reeds geschilderde ondergronden

## E300 - Gebruiksklaar fijn egaliseermiddel voor buiten

### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalendelen in de ondergrond zoals spijkers en schroeven dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (bijv. S200 Isoleercoating). Voor gebruik goed doorroeren.

### Aanbrengen

De maximale laagdikte is 3 mm per laag.

### Droogtijd

Schuurbaar na minimaal 8 uur bij een laagdikte van 3 mm. Droogtijd hangt af van de ondergrond, laagdikte, temperatuur en vochtigheid.

### Verpakking

- 5 kg (emmer)

### Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

### Technische gegevens:

- Dichtheid : 1,8 kg/l
- Kleur : Gebroken wit
- Droogtijd : 8 uur bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 7
- Korrelgrootte : 300 µm
- Min laagdikte : 0,3 mm
- Max laagdikte : 3 mm
- VOC waarde : 9 g/l

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten na of er geen nieuwe nota bestaat van recentere datum.

